

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	COMPACT S	COMPACT CS	COMPACT PS	COMPACT PCS
--	-----------	------------	------------	-------------

### КАНТОВЕ:

• Меламин/PVC/ABS/PP/фурнир, мм	0,4 ÷ 3,0			
• Швартни масив, мм	до 5,0 (ръчно подаване)			

### ЗАГОТОВКА:

• Мин-макс дебелина, мм	8 ÷ 50			
• Мин-макс дължина, мм	120 - неограничено			
• Мин-макс широчина, мм	75 – неограничено / 60 – неограничено (опция)			

### ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАШИНАТА:

• Скорост на подаване, м/мин	8,0	5,5 / 8,0	8,0	5,5 / 8,0
• Капацитет на копирния агрегат, мм	-	10 ÷ 40	-	10 ÷ 40
• Предфрезозване – височина глави, мм	-	-	30(standard) /55 (optional)	
• Работно налягане, kg/cm <sup>2</sup>	6 ÷ 7			
• Инсталирана мощност, kW	4,82	5,09	6,67	6,94
• Свързване	3 x 380V/50Hz			
• Габарити, мм (ДхШхВ)	3173x1571x 1370	3781x1571x 1370	3579x1571x 1370	4095x1571x 1370
• Нетно тегло, кг	630	740	710	860