

## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	<u>FLEXY</u>	<u>FLEXY C</u>	<u>FLEXY P</u>	<u>FLEXY PC</u>
<b>КАНТОВЕ:</b>				
• Меламин/PVC/ABS/PP/фурнир, мм	0,4 ÷ 2,0			
<b>ЗАГОТОВКА:</b>				
• Мин-макс дебелина, мм	8 ÷ 50			
• Мин-макс дължина, мм	120 - unlimited			
• Мин-макс широчина, мм	75 – неограничено / 60 – неограничено (опция)			
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАШИНАТА:</b>				
• Скорост на подаване, м/мин	5,5			
• Капацитет копирен агрегат, мм	-	10 ÷ 40	-	10 ÷ 40
• Предфрезозване – височина глави, мм	-	-	30(стандартно) /55 (опция)	
• Работно налягане, kg/cm <sup>2</sup>	6 ÷ 7			
• Инсталирана мощност, kW	3,64	4,29	5,87	6,14
• Свързване	3 x 380V/50Hz			
• Габарити (монтирана), мм (ДхШхВ)	2389x1152x1370	2870x1152x1370	2821x1152x1370	3279x1152x1370
• Нетно тегло, кг	444	590	588	680