



woodworking machines



## КАНТИРАЩА МАШИНА VITAP BC91 Evo

### КОНФИГУРАЦИЯ

- Електронен термостат за регулиране на температурата на лепилото;
- Измерване на дължината на канта с електронен дигитален индикатор;
- Високо-прецизен енкодер за автоматично отрязване на канта (за затворени контури);
- Сензор за автоматично отрязване на канта на праволинейни детайли;
- Ръчно/автоматично управление на гилотината;
- Магазин за кант на ролки с автоматично подаване;
- Програмируема гилотина за кант до 3.0 мм;
- Резервоар за гранулирано хот-мелт лепило с мощност на нагревателите 1350 W;
- Електронен термостат;
- Обмазваща група с две ролки;
- Електронен регулатор за безстепенно регулиране на скоростта на подаването;
- Маса с предна част, наклоняема на 45°;

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### КАНТ

- Кант (меламин/ПВЦ/фурнир), мм
- Мин-макс. височина на канта, мм

0,3 ÷ 3,0
10 ÷ 60

#### ЗАГОТОВКА

- Мин. радиус на изпъкнали детайли, мм
- Мин. дължина, мм

20
280

#### МАШИНА

- Работна скорост, m/min
- Инсталирана мощност, kW
- Свързване, V/Hz
- Тегло (нето), kg
- Габарити, мм

3 - 20
4,5
380V / 50Hz
400
1000 x 1100



За допълнителна информация посетете [www.teka-bg.com](http://www.teka-bg.com) или сканирайте кода: