



АВТОМАТИЧНА КАНТИРАЩА МАШИНА СЕНИСА FLEXY

КОНФИГУРАЦИЯ

МАГАЗИН КАНТ	ОБМАЗВАНЕ	ПРЕС РОЛКИ	ОКРАЙЧВАНЕ	ФРЕЗОВАНЕ	СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ 1	СВОБОДНА ПОЗИЦИЯ 2

ОПЦИИ, ИНСТАЛИРАНИ НА МАШИНАТА

G-STAND Свободно стояща ролкова опора L1600 мм

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАНТОВ МАТЕРИАЛ

- Макс ширина, мм
- Дебелина кант на ролка, мм

55
0,4 ÷ 2,0

ЗАГОТОВКА ЗА КАНТИРАНЕ

- Височина, мин, мм
- Мин. дължина (при ширина мин.100 мм), мм
- Мин. ширина, (при дължина мин.210 мм), мм

8 ÷ 50
120
75

МАШИНА

- Скорост на подаване, м/мин
- Раб. налягане сгъстен въздух, Bar
- Изводи за аспирация, мм
- Инсталирана мощност, kW
- Свързване
- Габарити инсталирана машина, мм
- Тегло (нето), кг

7
6 ÷ 7
3 x Ø 100
4,1
3 x 380V / 50Hz
2623 x 1200 x 1373
557

За допълнителна информация посетете www.teka-bg.com или сканирайте кода:

